

➔ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 5009-2-C/C | IDEAL 5009-3-C/C

SIMPLEMENTE ENORME: PARA CANTIDADES INGENTES DE PAPEL Y ARCHIVADORES ENTEROS

Amplia bandeja de alimentación con cinta transportadora y rejilla de seguridad con protección eléctrica en el área de trabajo | panel de control fácil de usar con funcionamiento continuo/paro/retroceso | cierre con llave de seguridad, interruptor principal e interruptor de paro de emergencia | indicadores luminosos que permiten conocer el estado de funcionamiento | control electrónico en caso de sobrealimentación: sistema automático de retroceso y rearranque cuando se atasca el papel | »2-MATIC«: dos niveles de velocidad que se adaptan automáticamente a la velocidad de destrucción dependiendo de la cantidad de papel introducido | sistema de bloqueo automático cuando la bolsa está llena | engrasador central para el cabezal de corte | contenedor de recortes con puerta dotada de protección electrónica en la parte posterior de la máquina | contenedor de recortes móvil con soporte para bolsas de plástico, ruedas y una capacidad de 300 l | dos potentes motores trifásicos con una potencia total de 9 kW y con protección térmica | cabezal de corte resistente de acero especial reforzado; las cuchillas tienen 2 años de garantía | móvil gracias a las ruedas

Dimensiones (Alt x An x Prof)²: 1714 x 1036 x 2170 mm,
profundidad con cinta transportadora 3070 mm, peso: 1130 kg



Tamaño de corte	También destruye
8 x 40-80 mm	²
6 x 50 mm	²

ENGRASADOR CENTRAL



El engrasador central, que permite lubricar fácil y cómodamente el cabezal de corte, va incluido con el modelo estándar.

CABEZAL DE CORTE RESISTENTE



El resistente cabezal de corte destruye sin problemas archivadores enteros con anillas, incluso en el modo de funcionamiento continuo.

CONTENEDOR DE RECORTES



Con el equipamiento de serie se incluye un contenedor de recortes al que se puede acceder a través de una puerta situada en la parte posterior de la máquina.

➔ IDEAL 5009-2-C/C

Tamaño de partículas 8 x 40-80 mm

Capacidad (hojas¹) 600-700 | 500-600

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 500 mm

Potencia del motor 9,0 kW

➔ IDEAL 5009-3-C/C

Tamaño de partículas 6 x 50 mm

Capacidad (hojas¹) 300-400 | 250-350

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 500 mm

Potencia del motor 9,0 kW

¹ Papel DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²

² Para archivadores enteros con anillas



I.T.E. Listed B02 D