

# ➔ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS **IDEAL 5009-2-C/C**

## SIMPLEMENTE ENORME: PARA CANTIDADES INGENTES DE PAPEL Y ARCHIVADORES ENTEROS

Amplia bandeja de alimentación con cinta transportadora y rejilla de seguridad con protección eléctrica en el área de trabajo | panel de control fácil de usar con funcionamiento continuo/paro/retroceso | cierre con llave de seguridad, interruptor principal e interruptor de paro de emergencia | indicadores luminosos que permiten conocer el estado de funcionamiento | control electrónico en caso de sobrealimentación: sistema automático de retroceso y rearranque cuando se atasca el papel | »2-MATIC«: dos niveles de velocidad que se adaptan automáticamente a la velocidad de destrucción dependiendo de la cantidad de papel introducido | sistema de bloqueo automático cuando la bolsa está llena | engrasador central para el cabezal de corte | contenedor de recortes con puerta dotada de protección electrónica en la parte posterior de la máquina | contenedor de recortes móvil con soporte para bolsas de plástico, ruedas y una capacidad de 300 l | dos potentes motores trifásicos con una potencia total de 9 kW y con protección térmica | cabezal de corte resistente de acero especial reforzado; las cuchillas tienen 5 años de garantía | móvil gracias a las ruedas

Dimensiones (Alt x An x Prof): 1714 x 1036 x 2170 mm,  
profundidad con cinta transportadora 3070 mm, peso: 1130 kg



Tamaño de corte	Destruye sin problemas
8 x 40-80 mm	  

### ENGRASADOR CENTRAL



El engrasador central, que permite lubricar fácil y cómodamente el cabezal de corte, va incluido con el modelo estándar.

### CABEZAL DE CORTE RESISTENTE



El resistente cabezal de corte destruye sin problemas archivadores enteros con anillas, incluso en el modo de funcionamiento continuo.

### CONTENEDOR DE RECORTES



Con el equipamiento de serie se incluye un contenedor de recortes al que se puede acceder a través de una puerta situada en la parte posterior de la máquina.

### ➔ IDEAL 5009-2-C/C

Tamaño de partículas 8 x 40-80 mm  
Capacidad (hojas\*) 600-700 | 500-600  
Nivel de seguridad 2  
Abertura para alim. 500 mm  
Potencia del motor 9,0 kW

\* Papel DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>



L.T.E. Listed 802 D