

➔ DESTRUCTORA DE OFICINA IDEAL 4005

INNOVADORAS DESTRUCTORAS PARA OFICINAS DE GRAN CAPACIDAD – GRAN POTENCIA Y GRAN MUEBLE PARA EL MATERIAL DESTRUIDO

Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY SWITCH - elemento de control inteligente que indica el estado actual de la destructora mediante códigos de color e indicadores luminosos; sistema automático de retroceso en caso de atasco de papel, con bloqueo automático; bloqueo automático cuando la bolsa está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía al cabo de 1 hora | inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | ECC – Electronic Capacity Control – indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción | lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción | práctica abertura de alimentación de 405 mm | cabezal de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips² | los modelos IDEAL 4005 e IDEAL 4005 C/C destruyen CDs sin problema | garantía de 5 años² en los cabezales de corte | silencioso y potente motor monofásico de 1600 vatios para un uso continuo | incluye caja reductora y piñones a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | soporte para bolsas de plástico desechables, con cómodo sistema de extracción para retirar el material destruido con facilidad (modelos 4005 OTAN e 4005 SM/C con contenedor) | capacidad de 225 litros aprox. para el material destruido Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~ (otros voltajes disponibles); Dimensiones (Alt x An x Prof): 1010 x 640 x 590 mm; Peso: 115 kg



L.T.E. Listed 802 D

Tamaño de corte	Destruye sin problemas
6 mm	
4 x 40 mm	
2 x 15 mm	

CONTROL DE CAPACIDAD



“ECC – Electronic Capacity Control”: para una alimentación continua y sin atascos de la destructora, la capacidad usada está indicada durante la destrucción.

➔ IDEAL 4005

Ancho de corte	6 mm
Capacidad (hojas ¹)	50-55 42-47
Nivel de seguridad	2
Abertura para alim.	405 mm
Potencia del motor	1600 vatios

➔ IDEAL 4005-C/C

Tamaño de partículas	4 x 40 mm
Capacidad (hojas ¹)	40-45 34-39
Nivel de seguridad	3
Abertura para alim.	405 mm
Potencia del motor	1600 vatios

➔ IDEAL 4005-C/C

Tamaño de partículas	2 x 15 mm
Capacidad (hojas ¹)	25-30 21-26
Nivel de seguridad	4
Abertura para alim.	405 mm
Potencia del motor	1600 vatios

➔ IDEAL 4005 OTAN

Tamaño de partículas	0,8 x 12 mm
Capacidad (hojas ¹)	15-17 13-15
Nivel de seguridad	5
Abertura para alim.	405 mm
Potencia del motor	1600 vatios

➔ IDEAL 4005-SM/C

Tamaño de partículas	0,8 x 5 mm
Capacidad (hojas ¹)	10-11 8-9
Nivel de seguridad	„Nivel 6”
Abertura para alim.	405 mm
Potencia del motor	1600 vatios

¹ Papel DIN A4, 70 g/m² / 80 g/m²
² 4005 OTAN 0,8 x 12 mm y 4005-SM/C 0,8 x 5 mm: Hay que retirar clips y grapas antes de empezar a destruir. Garantía: 1 año